



Acti 9 iACTs βοηθητικές επαφές 1A+1K

A9C15914

Κύριος

σειρά προϊόντος	ICT
σειρά	Acti9
σύντομο όνομα συσκευής	iACTs
τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Βοηθητική επαφή απομακρυσμένης σηματοδότησης
σύνθεση επαφών σήμανσης	1 NO + 1 NC

Συμπληρωματικός

τάση κυκλώματος σηματοδότησης	24 V AC/DC: 10 mA 230 V AC: 50/60 Hz 5 A 230 V AC: 50/60 Hz 2 A 130 V DC: 1 A
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου	24...240 V AC 50/60 Hz 24...130 V DC
εύρος συμβατότητας	Acti9 iCT
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης	440 V
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση	4 kV
τρόπος τοποθέτησης	Σταθερά, στη δεξιά πλευρά του CT
στήριξη τοποθέτησης	Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Αποστάσεις 9 mm	1
ύψος	81 mm
πλάτος	9 mm
βάθος	68 mm
χρώμα	Λευκό
ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης	Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 2 cable(s) εύκαμπτο 2,5 mm ² Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 2 cable(s) άκαμπτο 1,5 mm ² Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 cable(s) άκαμπτο 1,5...2,5 mm ² Ακροδέκτες τύπου σήραγγας 1 cable(s) εύκαμπτο 1,5...2,5 mm ²
μήκος απογύμνωσης καλωδίων	9 mm
ροπή σύσφιξης	0,8 N.m
συμβατότητα προϊόντος	ICT
τμήμα της αγοράς	Γραφεία/καταστήματα Κατοικία
κωδικός συμβατότητας	iACTs

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συσκευές ριμμένες εφαρμογές.

Πρότυπα	EN 60947-5
βαθμός προστασίας IP	IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
κλιματολογικές συνθήκες	2
σχετική υγρασία	95 % σε 55 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργ	-5...50 °C
θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-40...70 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,200 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	43,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,900 cm
Package 2 Width	9,500 cm
Package 2 Length	23,200 cm
Package 2 Weight	493,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,360 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Η Schneider Electric έχει ως στόχο την επίτευξη της κατάστασης μηδενικού ισοζυγίου ανθρακούχων εκπομπών έως το 2050 μέσω των συνεργασιών αλυσίδας εφοδιασμού, των υλικών χαμηλότερου αντικτύπου και της κυκλικότητας μέσω της συνεχιζόμενης εκστρατείας "Use Better, Use Longer, Use Again" για να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής των προϊόντων και τη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Εξήγηση περιβαλλοντικών δεδομένων >

Πώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα των προϊόντων >

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα	
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (PEP)	Περιβαλλοντικό π♦♦οφίλ προϊόντος
Use Better	
Υλικά και συσκευασία	
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Όχι
Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Αριθμός SCIP	429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Use Again	
Επανασυσκευασία και ανακατασκευή	
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Απόσυρση	Ναι
WEEE Label	 Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.